

WAR-REMIEDIUM SP. Z O.O.
05-462 Wiązowna, ul. Boryszewska 18
Tel.: +48/22/789 01 43, 789 06 37
Tel.:/ fax: +48/22/ 780 40 70

e-mail: handlowy@war-remedium.pl
www: www.war-remedium.pl

► Suoerplastyfikator do betonów i zapraw

- Przyspiesza twardnienie betonu
- Silnie upłynnia oraz łagodnie napowietrza mieszankę betonową
- Poprawia wszystkie właściwości technologiczne betonu
- Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej
- Eliminuje naparzenie przy prefabrykacji betonowej

► Zastosowanie

- Do robót betonowych i żelbetonowych w budownictwie drogowo-mostowym i mieszkaniowym
- Do prefabrykacji betonowej

► Działanie

przy stałej konsystencji mieszanki betonowej (zmniejszenie ilości wody zarobowej o 15 do 25%) powoduje poprawę wszystkich technologicznych właściwości betonu, a w szczególności:

- Zwiększenie wytrzymałości betonu po jednym dniu o ponad 60%, po 28 dniach o 20÷50%
- Zwiększenie wodoszczelności (powyżej W-8)
- Znaczne zmniejszenie nasiąkliwości oraz obniżenie skurczy w betonie
- Zwiększenie mrozoodporności betonu (nie mniej niż F-150)
- W okresie zimowym umożliwia prowadzenie robót betonowych w temp. do -10°C (konieczni zmniejszyć ilość wody zarobowej o min. 20% oraz przestrzegać instrukcji ITB Nr 282)

► Dozowanie

- beton 0,5÷2,0% w stosunku do masy cementu (optymalnie: 1%)
- beton, zaprawy (do -10°C): min. 1% w stosunku do masy cementu
Przed użyciem wymieszać

► Okres ważności

12 miesięcy od daty produkcji

► Data produkcji

na opakowaniu

► Przechowywanie

w temperaturze dodatniej, chronić przez nasłonecznieniem

► Zalecenia BHP

- R36/38 – Produkt drażniący oczy i skórę
- S26 – W razie kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać dużą ilością wody i zwrócić się do lekarza
- S28 – Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody
- S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice oraz chronić oczy i twarz
- Zawiera: polimery naftalenowe i melaminowe