

**WAR-REMIIDIUM SP. Z O.O.**  
**05-462 Wiązowna, ul. Boryszewska 18**  
**Tel.: +48/22/789 01 43, 789 06 37**  
**Tel.:/ fax: +48/22/ 780 40 70**

**e-mail: [handlowy@war-remedium.pl](mailto:handlowy@war-remedium.pl)**  
**www: [www.war-remedium.pl](http://www.war-remedium.pl)**

### ► **Domieszka uplastyczniająco-upłynniająca**

- Polecana do kostki drogowej i elementów wibropasowych
- W wyrobach barwionych intensyfikują barwę  
Poprawia wszystkie właściwości technologiczne mieszanki betonowej
- Opóźnia szybkość wyparowywania wody z betonu
- Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej

### ► **Zastosowanie**

- Do robót betonowych i żelbetonowych w budownictwie drogowo-mostowym i mieszkaniowym
- Do prefabrykacji, a zwłaszcza do produkcji kostki drogowej i elementów wibropasowanych, szczególnie barwionych
- Upłynnierz do wylewek przy ogrzewaniu podłogowym

### ► **Działanie**

przy stałej konsystencji mieszanki betonowej (zmniejszenie ilości wody zarobowej o 12 do 20%) powoduje poprawę wszystkich technologicznych właściwości betonu, a w szczególności:

- Zwiększenie wytrzymałości betonu o 10÷25%
- Zwiększenie wodoszczelności
- Znaczne zmniejszenie nasiąkliwości oraz obniżenie skurczy w betonie
- Zwiększenie mrozoodporności betonu przy produkcji kostki drogowej i elementów wibropasowanych powoduje dobre i równomierne rozprowadzenie pigmentu (intensyfikują barwę wyrobu)
- Zwiększenie szczelności, zmniejszenie nasiąkliwości oraz zwiększenie wytrzymałości wyrobów (zarówno początkowej jak i końcowej)

### ► **Dozowanie**

- do betonu 0,6÷2,5% w stosunku do masy cementu (optymalnie: 1%)
- do kostki drogowej 0,2÷0,4% w stosunku do masy cementu (optymalnie: 0,3%)  
Przed użyciem wymieszać

### ► **Okres ważności**

12 miesięcy od daty produkcji

### ► **Data produkcji**

na opakowaniu

### ► **Przechowywanie**

w temperaturze dodatniej, chronić przez nasłonecznieniem

### ► **Zalecenia BHP**

- R36/38 – Produkt drażniący oczy i skórę
- S26 – W razie kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać dużą ilością wody i zwrócić się do lekarza
- S28 – Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody
- S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice oraz chronić oczy i twarz
- Zawiera: polimery naftalenowe, rokafehol i wodorotlenek